

Tintomat **Fischer Test Tinten**

Technische Daten

22.07.2010

	Tintomat S	Tintomat S plus	Tintomat Vario S	Tintomat Vario S plus	Tintomat Vario X	Tintomat Vario mobil	Tintomat Vario flex
Rollenbreite 0,6 bis 3m	•	•	•	•	•	•	
Dosiergenauigkeit 2ml	•	•	•	•	•	•	
Wiederholgenauigkeit 1ml	•	•	•	•	•	•	
Prozesszeit < 10s	•	•	•	•	•	•	
Aufwärmfase < 10min	•	•	•	•	•	•	
Touch-Screen Display		•	•	•	•	•	
Schaltschrank mit Wandmontage RAL 7035 L800*B600*T300mm	•	•					
Schaltschrank mit Tischmontage RAL 7035 H800*B600*T350mm	□	□					
Standgehäuse mit Alu-Profil RAL 7035 H800*B600*T500mm			•	•			
Standgehäuse mit Alu-Profil RAL 7035 H1800*B600*T500mm					•		
Standgehäuse mit Alu-Profil RAL 7035 H1800*B600*T500mm auf Rollen						•	
Ladegerät						•	
Inverter						•	
Wechseltank 10-Liter						•	
Wechseltank 5-Liter	•	•	•	•	•		
Füllstandsanzeige 20% Rest Frühanzeige & Sperrung bei < 50ml		•	•	•	•	•	
Schubladenverriegelung während Dosiervorgang		•		•	•	•	

Fortschrittsanzeige		•		•	•	•	
Versorgungsspannung 230V/50Hz	•	•	•	•	•		
LED Anzeige für verriegelte Schublade		•	•	•	•	•	
Batterie 200 A/h						•	
Versorgungsspannung 12V Akkubetrieb						•	
Standzeit für Akkubetrieb 200 Ah						> 24h	
Stauraum für Wechseltank					•	•	
Stauraum für Schwämme					•	•	
max. Leistungsaufnahme	200W	200W	200W	200W	200W	600W	
Durchschnittlicher Energieverbrauch 24h- Betrieb	3,6 kWh	3,6 kWh	3,6 kWh	3,6 kWh	3,6 kWh	4,2 kWh	
UVP in Euro netto	7.760	8.560	9.220	10.020	14.640	21.760	
Optionale Möglichkeit <input type="checkbox"/> technische Änderungen vorbehalten!							
Optionen							
Aufpreis Schaltschrank mit Tischmontage	320 €						
Aufpreis für andere RAL Farbe (RAL 5024 blau, 1034 gelb, 3000 rot,6000 grün			180 €	180 €	180 €	180 €	